

## Rennserie: **BMW M1 „Procar“ Cup**

### Reglement

#### Karosserie

**Karosserie** ..... Zugelassen ist nur die **BMW M1 Procar** Karosserie von **REVELL**

**Karosserieänderungen** . Karosserien dürfen in ihren Abmessungen ( Länge, Breite, Höhe, Materialstärke ) nicht verändert werden.

**Zusatzteile** ..... Felgeneinsätze, Spiegel, Auspuff, Front und Heckleuchten müssen vorhanden sein

**Fahrereinsatz** ..... lackierter Lexanfahreinsatz mit lackiertem, separatem Kopf

**Gewicht** ..... Karosserie **60g** incl. Karosseriehalter

#### Technik

**Fahrwerk** ..... Großserienchassis aus Metall ( Plafit, Schöler, MoMo )

**Motor / Getriebe** ..... **schwarzer Carrera Motor ( Motoren werden gestellt )**

**Achsen / Kugellager** ..... 3mm Stahlachsen, Kugellager freigestellt.

**Spurbreite** ..... **78mm**

**Räder vorne** ..... Moosgummi oder Hartgummi, Durchmesser min. **23,0mm**, Breite min. **7,0mm**

**Räder hinten** ..... **Scaleauto ProComp 3**, Durchmesser mind. **24,0mm ( werden NICHT ausgegeben )**  
Räder müssen von der Karosserie vollständig abgedeckt sein.

**Bodenfreiheit** ..... Vor, während und nach dem Rennen mindestens **1,0mm**.

**Gewicht** ..... Fahrwerk komplett mind. **140g**

#### Sonstiges / Tipps

Bei Verwendung eines Plafit Chassis SLP 1 kann man passende Karosseriehalter inkl. Karosserie-Halteplatten zur Befestigung am "U" direkt bei DoSlot bekommen. Diese sind allerdings nicht im Shop gelistet, deswegen bitte direkt anfragen.

**Achtung:** Die Bausätze gibt es in 2 Ausführungen, die sich in der "Einklebbebreite" unterscheiden. Der schmale Bausatz hat eine Einklebbebreite von ca. 65mm und benötigt die schmalen Halter. Der breite Bausatz hat eine Einklebbebreite von größer als 67mm und benötigt die breiten Halter. Bitte bei der Bestellung entsprechend (schmale oder breite Halter) angeben. Beide Deckel sind gleich gut geeignet! Es gibt nicht den "Über-Deckel"!

Es gibt auch eine passend gefräste Messingplatte, mit der die Motoröffnung des Plafit SLP Chassis verschlossen werden kann. Dann muss allerdings der Motorhalter um 1,5mm unterlegt werden oder der Motorhalter vom Plafit Super 24 verwendet werden.

**Haftmittel und Flüssigkeiten jeglicher Art sind auf Reifen und Schleifer verboten. Alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist, gilt als verboten.**